

DESCRIZIONE PRODOTTO

Soluzione concentrata a base acida formulata per creare un effetto anticato o invecchiato su marmo, calcare e altre pietre naturali a base di calcio. Grazie all'uso di acidi tamponati, SAND PLUS produce chimicamente una texture a "buccia d'arancia" sulla superficie, conferendo al materiale un aspetto invecchiato e invecchiato modificandone la struttura. È altamente consigliato per pietre come Perlino, Trani, Rosso Verona, Rosa Asiago, Travertino e Biancone, in quanto ne esalta il colore e le caratteristiche naturali. Alternativa ai trattamenti superficiali meccanici o tradizionali, SAND PLUS permette di ottenere facilmente una finitura anticata senza l'ausilio di particolari strumenti e macchinari. Il prodotto non lascia segni o ombre sulla superficie.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmi, pietre calcaree, travertino e tutti i marmi a base di calcio.

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

ASPETTO :	Liquido
COLORE:	Giallo chiaro
ODORE	Caratteristico
PESO SPECIFICO 20°C:	1,038 +/- 0,02 g/cm ³
SOLUBILE IN ACQUA:	Solubile
pH:	0,50 +/- 0,05
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.



ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di procedere all'applicazione completa del prodotto, testare SEMPRE il prodotto seguendo le indicazioni riportate di seguito. Assicurarsi che le superfici da trattare siano completamente asciutte, prive di sporco, polvere, sporcizia e incrostazioni superficiali. Coprire e proteggere tutte le aree circostanti prima di procedere all'applicazione. Lasciare una ventilazione adeguata durante l'uso.

Il prodotto rilascia fumi che reagiscono con i rubinetti in vetro, metallo o alluminio. Indossare una maschera facciale e un equipaggiamento protettivo adeguato, come indicato nella scheda di sicurezza del materiale. Non lasciare che il prodotto si asciughi sulla superficie.

Prodotto pronto per l'uso. Applicare SAND PLUS in modo uniforme sulla pietra da trattare, lasciando un tempo di contatto di 10-15 minuti. Durante questo tempo, il prodotto reagirà con il calcio creando una schiuma sulla superficie.

Lasciare che il prodotto reagisca con il materiale. Trattare piccole aree alla volta. Al termine della reazione, aggiungere acqua alla superficie e rimuovere tutti i residui. Riapplicare fino a ottenere l'effetto desiderato.

Risciacquare/strofinare la superficie con una soluzione di acqua e ULTRA STRIPPER (utilizzando un rapporto di diluizione di 1:3) in modo da neutralizzare efficacemente la reazione acida. Risciacquare con acqua pulita, rimuovere e lasciare asciugare completamente il materiale.

CONSIGLI

Il prodotto è pronto per l'uso. Effettuare sempre una prova per determinare la reazione del prodotto sul materiale da trattare. Il prodotto è a base acida e può creare fumi e danneggiare le superfici vicine. Indossare i dispositivi DPI raccomandati durante l'uso. Risciacquare tutti gli attrezzi e le apparecchiature con abbondante acqua. Non utilizzare SAND PLUS su superfici metalliche. Prima di utilizzare il prodotto, leggere sempre l'etichetta del prodotto, le TDS e le schede di sicurezza per le indicazioni sui DPI. Applicare a una temperatura compresa tra 10°C e 20°C.

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

1 kg di prodotto è per 2-3 m² a seconda del materiale, della consistenza e della porosità della superficie.

CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
059DPLUSN005	5 lt	4
059DPLUSN025	25 lt	1

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.