

DESCRIZIONE PRODOTTO

EPOBEL è un colorante concentrato, per mastici EPOSSIDICI come EPOX PREMIUM e EPOX 2000, composto da pigmentanti, organici e non organici, ad alto rendimento, pronto all'uso, di facile applicabilità e miscelazione. EPOBEL consente di riprodurre il colore di tutti i tipi di pietra, il colore ottenuto con la pigmentazione del mastice non varia quanto il prodotto è catalizzato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alto rendimento pigmentante
- Non varia il colore
- Facile applicabilità e miscelazione
- Disponibile in diversi colori

MASTICI PIGMENTABILI

Pigmentazione dei mastici poliesteri come EPOX PREMIUM e EPOX 2000

PRORPIETA' CHIMICO - FISICHE

ASPETTO :	Pasta
COLORE:	Vedi tabella colori
ODORE	Caratteristico
PESO SPECIFICO 20°C:	1,18 -1,91 kg/dm ³ (secondo il colore)
SOLUBILITA':	Insolubile
PH:	N.D.
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.



ISTRUZIONI PER L'USO

Aggiungere al sistema epossidico da colorare, una quantità di EPOBEL necessaria. Omogeneizzare perfettamente il composto ottenuto verificando che non ci siano zone (tipicamente pareti e fondo del contenitore) dove non il composto non sia perfettamente miscelato.

CONSIGLI

Orientativamente, non si dovrebbe superare il 6% in peso totale di EPOBEL

TABELLA COLORI

						
308MCOLBI100 Bianco/White 100 ml	308MCOLBL100 Blu/Blue 100 ml	308MCOLGI100 Giallo/Yellow 100 ml	308MCOLMA100 Marrone/Brown 100 ml	308MCOLNE100 Nero/Black 100 ml	308MCOLRO100 Rosso/Red 100 ml	308MCOLVE100 Verde/Green 100 ml

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza. I colori presenti nella scheda tecnica sono solo indicativi, fare un test prima dell'applicazione.