

DETERGENTE ACIDO DISINCROSTANTE FINE CANTIERE

Detergente concentrato a base acida per la pulizia di fine cantiere e fine posa. Pulisce le superfici da sporco inorganico, calcare, cemento, sale e solfati. Forte azione pulente per il lavaggio a fondo dei pavimenti e superfici in genere. Prodotto a schiuma controllata per un facile risciacquo.



PROPRIETÀ CHIMICHE

ASPETTO: Liquido
COLORE: Incolore
ODORE: Inodore
SOLUBILITÀ: Solubile
SCALA PH: 0,5 +/- 0,50

RESA INDICATIVA AL LITRO

Circa 60 m²

CONFEZIONI

Cod. Art.	Contenuto	Pz./Carton
P142DES10L	1 lt	6
P142DES50L	5 lt	4

per informazioni

www.bellinzoni.com

MADE IN ITALY

SUPERFICI

Gres porcellanato, ceramica, klinker, granito, cotto

CARATTERISTICHE

E' indicato per: lavare a fondo pavimenti molto sporchi, rimuovere residui cementizi, eliminare il salnitro dal cotto.

Pulitore per mattoni e tegole, ideale per la pulizia di mattoni e rivestimenti per le facciate..

MODALITÀ D'USO

Lavaggio fine cantiere, dopo posa, rimozione incrostazioni: diluire 100/150 ml (10-15 tappi da 10 ml) di B-DESCALIX 100 in un litro d'acqua. Procedere al lavaggio distribuendo la soluzione sulla superficie mediante monospazzola oppure con mop o panno idoneo e lasciare agire per qualche minuto. Frizionare energicamente con spazzolone; successivamente raccogliere i residui del lavaggio con aspira liquidi o mop/panno o con altra attrezzatura adeguata. Risciacquare accuratamente. E' possibile ripetere l'operazione in caso di necessità. Per sporchi ostinati, residui salini o calcarei: diluire 50/100 ml (5-10 tappi da 10 ml) di B-DESCALIX 100 in un litro d'acqua. Procedere al lavaggio come sopra indicato. Sporco in genere o lavaggio preventivo pre-trattamento: diluire 30/50 ml (3-5 tappi da 10 ml) di B-DESCALIX 100 in un litro d'acqua. Procedere al lavaggio come sopra indicato. Le diluizioni sono suscettibili di modifica a seconda della tipologia ed intensità dello sporco da rimuovere. Non usare su materiali sensibili agli acidi. Verificare, su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto

1 tappo dosatore = 10 ml

VANTAGGI

Non altera l'aspetto e la colorazione dei materiali. Prodotto a basso contenuto di COV, pari a 0,37gr/lt (direttiva 2010/75/UE) che lo rende più sicuro nell'utilizzo in ambienti chiusi.

CONSIGLI

Si consiglia, al termine del lavaggio, di neutralizzare l'azione acida residua di B-DESCALIX 100 con una soluzione al 1% di B-XTREME HD CLEANER



Rev. 01-2025
ATTENZIONE:

Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare, su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva compatibilità del materiale al prodotto. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.



Flacone in plastica riciclata 100% con certificazione ambientale di prodotto PSV (Plastica Seconda Vita). PSV è un marchio IPPR.