

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

# EUREKA GRANITO

Código Producto 081

### Abrillantador en gel para granito



#### Descripción:

“Eureka” es el nuevo gel para abrillantar granitos y piedras duras que contienen sílice de manera simple y rápida, aplicandolo con una máquina monocepillo y una pulidora. Puede ser utilizado sobre materiales pulidos de la grana 220 en adelante o en alternativa a la potea. Es un gel abrillantador específicamente formulado para el abrillantado de granitos nuevos o para reabillantar pavimentos que hayan perdido el brillo y color por causa del desgaste.

“Eureka” no contiene plomo.

#### Características técnicas:

Presentación	Gel
Color	Opalescente
Olor	Sin olor
Peso específico a 20°C	1,03 ± 0,02
Solubilidad en agua	Soluble en cualquier porcentaje
pH	5,7 ± 0,2
Almacenaje a 20° C	24 meses en confección original

#### Modo de uso:

##### APLICACIÓN PARA PISOS:

Lavar el pavimento a fondo con máquina monocepillo y disco apropiado, eliminando suciedad, eventuales residuos de viejas ceras y tratamientos (aconsejamos el uso de nuestro ULTRA STRIPPER); enjuagar muy bien y secar con un aspirador de líquidos. Poner una pequeña cantidad (aproximadamente 30 gramos) de “Eureka” directamente sobre el pavimento, bajo el disco de cerda animal, humedecer ligeramente, después exparcir con una máquina monocepillo (de 150 giros/minuto y mínimo 30 kg de peso) el producto sobre aproximadamente 1-2 m<sup>2</sup> de pavimento. Nebulizar o echar agua en caso que el gel se seque muy rápido durante la elaboración. Después de haber distribuido el producto trabajar la superficie hasta que seque el gel, obteniendo el brillo deseado.

En caso de materiales muy porosos podría ser necesario repetir el tratamiento una segunda vez. Al terminar lavar y enjuagar con agua y una sustancia alcalina (soda, bicarbonato o nuestro detergente ULTRA STRIPPER) para eliminar residuos de producto y para neutralizar la acidez residual.



##### CONSEJO IMPORTANTE

Se recomienda utilizar el monocepillo Bellinzoni Phoenix EH o Phoenix HDH porque son máquinas para usos múltiples en términos de potencia, velocidad, accesorios y eficiencia, que permiten al operador de llevar a cabo gran parte del trabajo en las plantas de cualquier material.

##### APLICACIÓN PARA MESAS, ENCIMERAS DE COCINA Y BAÑO, BARRAS DE BAR etc.

Preparación de la superficie: la superficie debe estar seca y limpia. Lavar el material para eliminar la suciedad, residuos de cera vieja y tratamientos (se recomienda el uso de nuestro ULTRA STRIPPER); enjuague bien y dejar secar. Colocar una pequeña cantidad (10-15 gramos) sobre la superficie a tratar, humedecer con unas pocas gotas de agua; poner el gel EUREKA sobre la superficie y pulir utilizando una lijadora orbital con velocidad variable a velocidades bajas, entre 800 -1500 rpm (1.000 rpm es óptimal). Pasar sobre la superficie hasta el secado completo del gel y su conseguimiento del resultado. Limpiar los restos con agua y detergente neutro. Si es necesario, se puede repetir todo el procedimiento.

Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°  
**081<sup>b</sup>**

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA



### CONSEJO IMPORTANTE

Se recomienda el uso de Eureka Pad ya que está hecho con un perfecto equilibrio entre la suavidad correcta y densidad homogénea, una relación que mejora Eureka Quarzo y que le permite llegar rápidamente a la temperatura de trabajo.

### Consejos de uso:

- No diluir el producto, ya que está listo para su uso. Se recomienda añadir agua, sólo en el caso de un exceso de sequedad del producto.
- Si la elaboración con la máquina resulta dificultosa a causa del roce y relativo sobrecalentamiento del pavimento, rociar agua en cantidad necesaria.
- Durante la aplicación y secado, la temperatura del sustrato debe ser de entre 10 y 30°C. En caso de aplicación sobre piso con calefacción por suelo radiante, apague la calefacción y dejar que la piedra se enfrie completamente.
- Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.

### Medidas de seguridad:

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

### Superficie de aplicación:

Pavimentos y superficies en granito y piedras duras que contienen sílice.

### Herramienta de uso



Lijadora orbital



Eureka Pad



Trapo



Monoepilillo

### Rendimiento del producto

Con un lt. de producto se pueden tratar 20/30 m<sup>2</sup>.

### Mantenimiento

Para el mantenimiento de los pisos se recomienda el uso de nuestro detergente LEM-3.

### Confecciones:

Código N°	Contenido	Pz
081NGELGRA01	1,00 lt	6

Los botes son de polietileno, de alta densidad (HDPE) después del empleo tendrán que ser reciclados según las normas vigentes de eliminación de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°  
**081<sup>b</sup>**

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.

### Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad y el suo abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que EUREKA GRANITO se produce en Italia.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°  
**081<sup>b</sup>**